

Starlyf® is a registered EU trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted.

Starlyf®



# SUPER SEALANT



**1kg (35,27oz)**



**Industex, s.l.**  
Av. P. Catalanes 34, 8ª planta  
08950 Espinós de Llobregat  
Barcelona - Spain  
e-mail: [industex@industex.com](mailto:industex@industex.com)  
[www.industex.com](http://www.industex.com)  
(+34) 93 254 71 00



**ISI GmbH**  
Osteerstr. 3  
D 26131 Oldenburg Germany  
[www.isi-deutschland.com](http://www.isi-deutschland.com)  
+49 (0) 441 95 07 080

**BEST DIRECT**  
PO Box 202, Spit Junction NSW  
2088, Australia  
Best Direct (International) Benelux B.V.  
Hoogebriekweg 19B  
3871 KM Hoeveleiken  
The Netherlands  
[www.bestdirect.nl](http://www.bestdirect.nl)  
Best Direct International Ltd,  
Asiakaspalvelu • Suomi:  
029 193 0300 [www.bestdirect.fi](http://www.bestdirect.fi)  
Kundtjänst • Sverige:  
077 033 0300 [www.bestdirect.se](http://www.bestdirect.se)  
Imported by:  
Industex, S.L.  
CIF B08984056

Made in China - Fabricado en China  
Fabriqué en Chine - Hergestellt in China  
Made in Cina - Fabricado na China - Vervaardig in China



17 rue de la Garenne  
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONIE  
FRANCE  
[venteo@venteo.fr](mailto:venteo@venteo.fr)  
[www.venteo.fr](http://www.venteo.fr)  
(+33) 1 34258551



**ISI ITALY S.r.l.**  
P.IVA: 04919170946  
Via Donizetti 3  
20122 Milano - Italia  
[www.isiitaly.com](http://www.isiitaly.com)  
[industex@industex.com](mailto:industex@industex.com)



**RECICLA  
RECYCLE**

Secchio	Etichetta
PP 5	PET 1
Plastica	Plastica

Raccolta differenziata  
Verifica le disposizioni del tuo Comune



FR

VVASLCIND0023



0 644812 063893 >



Il Starlyf® Super Sealant crea una barriera protettiva che impedisce la penetrazione dell'acqua, fornendo una protezione efficace e sigillando le aree vulnerabili. Può essere applicato su un'ampia varietà di superfici; perfetto per: riempire le crepe, sigillare finestre, bagni, pareti, soffitti, spazi vuoti...  
Resistente al calore, ai raggi UV, all'ozono e agli agenti atmosferici; forte adesione.  
Come si usa:  
1- Pulire la superficie da trattare e assicurarsi che sia asciutta, pulita, priva di olio, polvere e umidità.  
2- Applicare il prodotto sulla superficie da trattare con un pennello o una spazzola; se si vogliono ottenere risultati migliori, riapplicare due o tre volte a seconda della superficie da trattare.  
3- Lasciare asciugare per almeno 12-24 ore. Il tempo di asciugatura varia a seconda della temperatura ambiente e dello spessore dello strato applicato. Dopo 24-48 ore si formerà uno strato impermeabile.  
Attenzione: tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1272/2008 (CLP).  
Il prodotto non è corrosivo o infiammabile.  
Assicurarsi che l'imballaggio non sia danneggiato durante il trasporto e lo stoccaggio.  
Conservare a una temperatura compresa tra 5 e 35°C. Conservare al riparo dalla luce solare.



Starlyf® Super Sealant cria uma barreira protetora que impede a penetração da água, proporcionando uma proteção eficaz e vedação em áreas vulneráveis. Pode ser aplicado numa grande variedade de superfícies; é perfeito para: filtragem de fissuras, vedação de janelas, casas de banho, paredes, tectos, lacunas...  
Resistente ao calor, aos raios UV, ao ozono e às intempéries; forte aderência.  
Modo de utilização:  
1- Limpar a superfície a tratar e certificar-se de que está seca, limpa, isenta de óleo, pó e humidade.  
2- Aplicar o produto sobre a superfície a tratar com um pincel ou trincha; se pretender obter melhores resultados, reaplicar duas ou três vezes, consoante a superfície a tratar.  
3- Deixar secar durante pelo menos 12-24 horas. O tempo de secagem varia consoante a temperatura ambiente e a espessura da camada aplicada. Após 24-48 horas, formar-se-á uma camada impermeável.  
Atenção: Manter fora do alcance das crianças.  
O produto não está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (UE) n.º 1272/2008 (CLP). Este produto não é corrosivo nem inflamável.  
Assegurar que a embalagem não é danificada durante o transporte e o armazenamento.  
Armazenar a uma temperatura entre 5 e 35°C. Armazenar ao abrigo da luz solar.



Starlyf® Super Sealant creëert een beschermende barrière die het binnendringen van water voorkomt en zorgt voor een effectieve bescherming en afdichting op kwetsbare plekken. Het kan worden aangebracht op een breed scala aan oppervlakken; perfect voor: scheurvorming, afdichten van ramen, toiletten, muren, plafonds, kieren...  
Hitte-, UV-, ozon- en weerbestendig; sterke hechting.  
Hoe te gebruiken:  
1- Reinig het te behandelen oppervlak en zorg ervoor dat het droog, schoon, vrij van olie, stof en vocht is.  
2- Breng het product aan op het te behandelen oppervlak met een kwast of verfkwast; als je betere resultaten wilt, breng het dan twee of drie keer opnieuw aan, afhankelijk van het te behandelen oppervlak.  
3- Laat het minstens 12-24 uur drogen. De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de dikte van de aangebrachte laag. Na 24-48 uur zal zich een waterdichte laag vormen.  
Let op: buiten bereik van kinderen bewaren.  
Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EU) Nr. 1272/2008 (CLP).  
Dit product is niet corrosief of ontvlambaar.  
Zorg ervoor dat de verpakking niet beschadigd raakt tijdens transport en opslag.  
Bewaren bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C. Verwijderd van zonlicht bewaren.





Starlyf® Super Sealant creates a protective barrier that prevents water penetration, providing effective protection and sealing in exposed areas. It can be applied to a wide variety of surfaces; perfect for: crack filtration, sealing windows, toilets, walls, ceilings, gaps...

Heat, UV, ozone and weather resistant; strong adhesion.

How to use:

1- Clean the surface to be treated and make sure it is dry, clean, free of oil, dust and moisture.

2- Apply the product on the surface to be treated with a brush or paintbrush; if you want to obtain better results, re-apply two or three times depending on the surface to be treated.

3- Let it dry for at least 12-24 hours. The drying time will vary depending on the ambient temperature and the thickness of the layer applied. After 24-48 hours a waterproof layer will form. Caution: Keep out of the reach of children.

The product is not classified as hazardous according to Regulation (EU) No. 1272/2008 (CLP).

This product is not corrosive or flammable.

Ensure that the packaging is not damaged during transport and storage.

Store at a temperature between 5 and 35°C. Store away from sunlight.



Starlyf® Super Sealant crea una barrera protectora que impide que penetre el agua, generando una protección y sellado eficaz en áreas vulnerables. Se puede aplicar en gran variedad de superficies; perfecto para: filtración de grietas, sellar ventanas, inodoros, paredes, techos, huecos...

Resistente al calor, a los rayos UV, al ozono y a la intemperie; fuerte adhesión.

Modo de empleo:

1- Limpie la superficie a tratar y asegúrese de que esta seca, limpia, sin aceite, polvo ni humedad.

2- Aplique el producto en la superficie a tratar con una brocha o pincel; si quiere obtener mejores resultados vuelva a aplicar dos o tres veces dependiendo de la superficie a tratar.

3- Déjelo secar durante al menos 12-24 horas. El tiempo de secado variará en función de la temperatura ambiente y del grosor de la capa aplicada. Después de 24-48 horas se formará una capa impermeable.

Consejo de prudencia: Mantener fuera del alcance de los niños.

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (UE) n° 1272/2008 (CLP)

Este producto no es corrosivo ni inflamable.

Asegúrese de que el embalaje no se dañe durante el transporte y almacenamiento.

Debe almacenarse a una temperatura de entre 5 y 35°C. Guarde el producto en lugar alejado del sol.



Starlyf® Super Sealant crée une barrière protectrice qui empêche la pénétration de l'eau, assurant une protection et une étanchéité efficaces dans les zones vulnérables. Il peut être appliqué sur une grande variété de surfaces ; parfait pour : filtrer les fissures, sceller les fenêtres, les toilettes, les murs, les plafonds, les interstices...

Résistant à la chaleur, aux UV, à l'ozone et aux intempéries ; forte adhérence.

Mode d'emploi :

1- Nettoyer la surface à traiter et s'assurer qu'elle est sèche, propre, exempte d'huile, de poussière et d'humidité.

2- Appliquer le produit sur la surface à traiter à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse ; pour obtenir de meilleurs résultats, renouveler l'application deux ou trois fois en fonction de la surface à traiter.

3- Laisser sécher pendant au moins 12-24 heures. Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'épaisseur de la couche appliquée. Au bout de 24-48 heures, une couche imperméable se forme.

Attention : Tenir hors de portée des enfants.

Le produit n'est pas classé comme dangereux selon le règlement (UE) n° 1272/2008 (CLP).

Ce produit n'est ni corrosif ni inflammable.

Veiller à ce que l'emballage ne soit pas endommagé pendant le transport et le stockage.

Stocker à une température comprise entre 5 et 35°C. Stocker à l'abri de la lumière du soleil.



Starlyf® Super Sealant schafft eine schützende Barriere, die das Eindringen von Wasser verhindert und einen wirksamen Schutz und eine Abdichtung in gefährdeten Bereichen bietet. Es kann auf eine Vielzahl von Oberflächen aufgetragen werden; perfekt für: Rissfiltration, Abdichtung von Fenstern, Toiletten, Wänden, Decken, Fugen...

Hitze-, UV-, ozon- und witterungsbeständig; stark haftend.

Wie zu verwenden:

1- Reinigen Sie die zu behandelnde Oberfläche und vergewissern Sie sich, dass sie trocken, sauber, frei von Öl, Staub und Feuchtigkeit ist.

2- Tragen Sie das Produkt mit einem Pinsel oder einer Bürste auf die zu behandelnde Oberfläche auf; wenn Sie bessere Ergebnisse erzielen wollen, tragen Sie es je nach zu behandelnder Oberfläche zwei- oder dreimal erneut auf.

3- Lassen Sie das Produkt mindestens 12-24 Stunden lang trocknen. Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungstemperatur und der Dicke der aufgetragenen Schicht ab. Nach 24-48 Stunden bildet sich eine wasserfeste Schicht.

Achtung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft.

Dieses Produkt ist nicht ätzend oder entzündlich.

Achten Sie darauf, dass die Verpackung während des Transports und der Lagerung nicht beschädigt wird.

Bei einer Temperatur zwischen 5 und 35 °C lagern. Vor Sonnenlicht geschützt lagern.